

ZUBEHÖR

- ✓ Kit Selbstversorgung 20 Ltr. Wassertank
- ✓ Unterschrank ohne Ausstattung
- ✓ Unterschrank mit Ausstattung
- ✓ Sockelblende zur Erhöhung des Unterschanks (mit Zubehör für Banking)
- ✓ Master/Slave Kit (Brio3 + Snakky Bank)
- ✓ Irda Kit
- ✓ Kit zum Umbau von Münzwechsler-Ausführung zu Münzprüfer-Ausführung
- ✓ Beleuchtungskit im Ausgaberaum (enthaltenes Zubehör)



Kombinationsmöglichkeiten mit Snakky und Snakky SL

TECHNISCHE DATEN		KAPAZITÄT	
Höhe	760 mm	Becher (Ø 70-71 und 73-74 mm)	300*
Höhe bei geöffneter oberer Abdeckung	1030 mm	Rührstäbchen (l. 95/105/115 mm)	255
Breite	540 mm	Filterkaffee	1,8 kg
Tiefe ES/IN	585 mm	Zucker	2,2 kg
FB	635 mm	Bohnenkaffee	1,8 kg
FB mit Kannenschaltung	680 mm	Instantkaffee	0,5 kg
Tiefe bei geöffneter Tür	1000 mm	Milch	0,7 kg
Entnahmeraumhöhe	120 mm	IN	0,9 kg
FB mit Kannenschaltung	240 mm	Schokolade	2,3 kg
Höhe Unterschrank	800 mm	IN	3,5 kg
Gewicht	67 kg	Tee	2,35 kg
Stromspannung	230 V	FB/ES	1,85 kg
Frequenz	50 Hz	Boiler Espresso	0,6 Liter
Leistung	1,3 kW ES 2,4 kW FB/IN	Boiler Instant FB	3,8 Liter
Wassernetzdruck mit Außengewindeanschluss 3/4"	0,5 bis 8,5 bar	Kapazität feste Abfälle	260 Kaffeekekuchen
Behälter	6 / 7	Kapazität flüssige Abfälle	2,75 Liter
Vorwahlen	2		
Wahlmöglichkeiten	12		

STROMVERBRAUCH	
ESPRESSO Version	
Aufheizen	33,8 Wh
Bereitschaft/Stunde	63,7 Wh
INSTANT und FRISCHBRÜH Versionen	
Aufheizen	265 Wh
Bereitschaft/Stunde	88 Wh

	KONFIGURATIONEN			
	BRI03 ES 6 (Espresso-Gruppe + 5 Behälter)	BRI03 FB 6 (Frischbrüh-Gruppe + 5 Behälter)	BRI03 FB 6 mit Kannenschaltung (Frischbrüh-Gruppe + 5 Behälter)	BRI03 I6 (6 Behälter)
Anzahl der Vorwahlen	2	2	2	2
Vorwahlen				
Extra Zucker	☐	☐	☐	☐
Mokka	☐	☐	☐	☐
Kaffee 2	*	*	*	*
Extra Weiss	*	*	*	*
Kanne	*	*	*	*
Kaffeedosierung	*	*	*	*
Kaffee schwarz	☐	☐	☐	☐
Kaffee schwarz mit Zucker	☐	☐	☐	☐
Kaffee weiss	☐	☐	☐	☐
Kaffee weiss mit Zucker	☐	☐	☐	☐
Schokolade	☐	☐	☐	☐
Schokomilch	☐	☐	☐	Schokolade Creme
Cappuccino Ready	☐	☐	☐	☐
Chocomacchiato	☐	☐	☐	☐
Latte Macchiato	☐	☐	☐	☐
Café au Lait	☐	☐	☐	☐
Teegetränk	☐	☐	☐	☐
Heisses Wasser	☐	☐	☐	☐
Cappuccino	*	*	*	*
Wiener Melange	*	*	*	*
Suppe	*	*	*	*

*Verfügbar als Option

L259D2

N&W Global Vending behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



N&W GLOBAL VENDING GmbH
Lochfeldstr. 28 D-76437 Rastatt
Tel. +49 (0)7222 9550
Fax +49 (0)7222 955105



N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
Via Roma, 24
24030 Valbrembo (BG) Italien
Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606465



brío³

Die Entwicklung des BRIO

brío³ ist die dritte Generation der BRIO Table Top Entwicklung von Necta. Mit mehr Kapazität und Extras sowie mit neuem Design, ist der **brío³** eine Weiterentwicklung des erfolgreichen und bewährten BRIO Konzeptes, das den aktuellen Kundenbedürfnissen und Markttrends entspricht. Höhere Becherkapazität, neueste Technologie und hohe Flexibilität sind die besonderen Merkmale des neuen **brío³**.

KAPAZITÄT: 300 Becher, bis zu 7 Behältern mit unterschiedlichen Volumen, perfekt in der Größe abgestimmte Abfallbehälter.

TECHNOLOGIE: sehr flexible und erweiterte 16-Bit Elektronik, welche mit dem Anwender-Programmpaket für PC Flash kompatibel ist. Dies erlaubt, über eine RS232 Schnittstelle, Daten und Statistiken zu übertragen (auch im EVA-DTS Format), ein Software Updating und das Klonen von Setup Daten mittels UP-Key oder Palmtop. Brío3 ist für die Übertragung von BDV-, Executive- und MDB-Protokollen vorbereitet. Der Espresso-brüher Z 3000 und die Necta Mixer sind eine weitere Garantie für optimale Getränkequalität.

FLEXIBILITÄT: Master/Slave Verbindung mit Snakky, Snakky SL und MiniSnakky mit kombinierten Anwahlen und nur einem Zahlungssystem.



2-reihiges blaues alphanumerisches Display mit 16 Zeichen




Espresso Version

Behälter mit unterschiedlichen Kapazitäten



Neue Produktausläufe

Dank neuer und funktioneller Vorbereitungen, ist Brío3 sehr einfach auf den Unterschrank zu montieren. Der Unterschrank ist ohne Ausstattung verfügbar oder in der Ausführung mit Ausstattung (mit Abfallbehälter für feste und flüssige Abfälle). Ein Geldscheinleser kann im Unterschrank installiert werden.



300 Becher

Mechanisches Zählwerk als Standard



5 Tasten für die Wartungsfunktionen




Ein neues System garantiert, dass nach dem Befüllen der Produkte die Automatentür nur geschlossen werden kann, wenn die obere Abdeckung geschlossen ist.



Leichter Zugriff von innen, da das Becherturmmodul mit Doppelscharnier um 180° geöffnet werden kann.



Abfallbehälter, die perfekt in der Größe für feste und flüssige Abfälle abgestimmt sind. Becherstation mit Tassensensor.



Großes Fassungsvermögen der Münzkasse (ca. 1.100 Münzen)



Die Zahlungssysteme sind durch eine Abdeckung an der Automatentür geschützt. Münzwechsler oder Münzprüfer können zusammen mit einem bargeldlosen System installiert werden.